

**Технические характеристики
Крепежный кронштейн ПК для мониторов HP**

Вес: не более 0,5 кг

Диагональ экрана: от "15"

Размер (Ш x Г x В): не менее 16x13x1,60см и не более 17x14x1,80 см

Комплект поставки:

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP:

Восемь монтажных винтов 10 мм;

Восемь монтажных винтов 15,5 мм;

Четыре монтажных винта 20 мм;

Один блокировочный винт для быстросъемного адаптера

**Обязательное предоставление технической спецификации, марки/модели,
наименования производителя, страны происхождения.**

*Исх. № 123456 и
Д.С.*

Техническая спецификация

Настольный считыватель карт

Рабочая частота: не менее 13,56 МГц

Чтение идентификаторов: EM-Marine, HID ProxCard II, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL, Temic, Cotag

Дальность чтения: 4-8 см

Питание: USB

Звуковая и световая индикация: есть

Материал корпуса: ABS пластик

Цвет корпуса: чёрный

Выходной интерфейс: USB

Рабочая температура: +5°C +40°C

Габаритные размеры (мм): не менее 110x80x25 и не более 120x85x30

Обязательное предоставление технической спецификации, марки/модели, наименования производителя, страны происхождения.

Исх. № 100/2019
Удм