



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 264133
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 820620

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1302 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, летнее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: дизельное топливо летнее (налив), г. Алматы
Количество	120 920
Цена за единицу	183.04
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Сумма, без НДС	22 133 196.8
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по 06.2019
Условия оплаты	Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цетановое число, не менее:45

Фракционный состав:

50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 280


90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 360

Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм²/с 3,0-6,0

Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны:
умеренной- 10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





холодной-

Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны:

умеренной- 5

холодной-

Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:

для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин 62

для дизелей общего назначения 40

Массовая доля серы, %, не более, в топливе:

вида І0,2

вида ІІ0,5

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01

Содержание фактических смол, мг/100 см³ топлива, не более 40

Кислотность, мг КОН/100 см³ топлива, не более 5

Йодное число, г І2/100 г топлива, не более 6

Зольность, %, не более 0,01

Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,20

Коэффициент фильтруемости, не более 3

Плотность при 20 ° С, кг/м³, не более 860

Примечание.

Для дизельного топлива: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают.

Указание точных адресов нефтебазы

Дополнительные требования:

1. У поставщика должна быть нефтебаза согласно Техническому регламенту «Требования к безопасности нефтебаз и автозаправочных станций» Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года №514.
2. В целях контроля качества приобретаемого товара. С каждой партии товара Покупатель имеет право брать пробу для дальнейшего направления на испытания. При этом каждая проба должна быть опечатана и подписана представителями обеих сторон с указанием даты, регистрационного номера транспортного средства, номера даты накладной и фамилии представителей. При этом результаты проверки товара независимой лабораторией будут окончательными и обязательными для обеих сторон.
3. Отгрузка ГСМ будет осуществляться согласно заявке от Покупателя.

