

Техническая спецификация по реставрации униформы на 2018 г

Работа: реставрация униформы бортпроводников и пилотов авиакомпании в соответствии с технологическим процессом, описанным ниже по каждой услуге.

Требования:

1. Любая работа с описанием в Приложении 1 должна быть проведена строго в соответствии с правилами ношения униформы и стандартами, прописанными в руководстве авиакомпании: длина брюк, юбки, рукавов, силуэт пиджака и других элементов, т.к. данный аспект влияет на имидж авиакомпании и строго контролируется.
2. Вся используемая фурнитура должна совпадать по цвету ткани на 100%.
3. Нитки должны использоваться повышенной прочности.
4. Швы должны соответствовать оригиналу: размер стежка и плотность нити
5. Любые внесения изменений в крой элементов униформы должны быть согласованы с Менеджером по униформе.
6. Каждый сотрудник, обращающийся за услугой, должен быть внесен в список с занесением всех данных: табельный номер, ФИО, департамент.
7. Месторасположение ателье в квадрате центра города для оптимального и удобного месторасположения для всех сотрудников, между улицами: ул. Сатпаева и ул. Райымбека, пр. Достык и ул. Байтурсынова (Космонавтов)
8. Требования к помещению ателье: достаточно просторное помещение с комнатой ожидания
9. Обслуживание сотрудников авиакомпании (пилоты, проводники) должно быть приоритетным при обращении в ателье в рабочее время и согласовании со швеей о времени, необходимого для реставрации форменного элемента. Максимальное время реставрации элементов униформы 4 дня. О срочном изготовлении по согласованию с руководством.

Необходимо предоставить заполненную таблицу по ценам (Приложение 1) и общей сумме по каждой строке, при этом общая стоимость по видам услуг по лоту должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. Также необходимо указать адрес и контактные данные ателье.

Аракетова ММ
Менеджер по униформе

Техническая спецификация по реставрации униформы

Работа: реставрация униформы бортпроводников и пилотов авиакомпании в соответствии с технологическим процессом, описанным ниже по каждой услуге.

Требования:

1. Любая работа с описанием ниже должна быть проведена строго в соответствии с правилами ношения униформы и стандартами, прописанными в руководстве авиакомпании: длина брюк, юбки, рукавов, силуэт пиджака и других элементов, т.к. данный аспект влияет на имидж авиакомпании и строго контролируется.
2. Вся используемая фурнитура должна совпадать по цвету ткани на 100%.
3. Нитки должны использоваться повышенной прочности.
4. Швы должны повторяться и соответствовать оригиналу.
5. Любые внесения изменений в крое элементов униформы должны быть согласованы с Менеджером по униформе.
6. Каждый сотрудник, обращающийся за услугой, должен быть внесен в список с занесением всех данных: табельный номер, ФИО, департамент.

№	Наименование	Услуга	Описание технологического процесса	Кол-во услуг	Стоимость за 1 услугу	Общая стоимость
1.	Пиджак женский/мужской	Углубление горловины по спинке, в связи ухода пиджака назад	1.Распороть плечевые швы подклада;	7		0
			2.Распороть плечевые швы верха;	7		0
			3.Отпороть ворот от спинки;	7		0
			4.Осноровить горловину;	7		0
			5.Стачать плечевые швы верха;	7		0
			6.Стачать плечевые швы подклада;	7		0
			7. Притачать подклад к верху.	7		0
			ИТОГО			0
2.	Пиджак женский\мужской	Перешив пуговиц на пиджаках	1.Отпороть;	40		0
			2. Перешить.	40		0
			ИТОГО			0
3.	Пиджак женский\мужской	Ушив по спинке рельефов в области лопаток	1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода внутрь изделия;	7		0
			2.Распороть рельефные швы верха;	7		0
			3.Распороть рельефные швы подклада;	7		0
			4.Подпороть подклад по пройме рукава;	7		0
			5.Подпороть подклад по низу;	7		0
			6.Осноровить полочки и спинку;	7		0
			7.Стачать рельефные швы верха;	7		0
			8.Стачать рельефные швы подклада;	7		0
			9.Соединить стачным швом;	7		0
			10. Закрыть вход на подкладе рукава.	7		0
			ИТОГО			0
4.	Пиджак женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	7		0
			2.Распороть боковые швы верха;	7		0
			3. Подпороть подклад по пройме рукава;	7		0
			4. Подпороть подклад по низу;	7		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	7		0
			6. Стачать боковые швы верха;	7		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	7		0
			8. Притачать подклад по пройме рукава;	7		0
			9. Притачать подклад по низу.	7		0
			ИТОГО			0
5.	Пиджак женский/мужской	Укоротить рукав	1. Отпороть подклад по низу рукава;	15		0
			2. Осноровить низ рукава;	15		0
			3. Проклеить дублирин по низу рукава;	15		0
			4. Заупожить низ рукава;	15		0
			5. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
6.	Пиджак женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	7		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	7		0
			3. Осноровить половины спинки.	7		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	7		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	7		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	7		0
			ИТОГО			0
7.	Пиджак женский/мужской	Убрать ширину плеча	1.Отпороть подклад по плечевому шву;	15		0
			2. Выпороть рукав по окату;	15		0
			3. Осноровить пройму;	15		0
			4. Втачать рукав;	15		0

			5. Стачать подклад по плечевому шву.	15		0
			ИТОГО			0
8.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать наклон плеча	1. Подпороть подклад по низу;	7		0
			2. Отпороть обтачку по горловине;	7		0
			3. Распороть плечевой шов;	7		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	7		0
			5. Стачать плечевой шов;	7		0
			6. Разутюжить плечевой шов;	7		0
			7. Обтачать горловину;	7		0
			8. Притачать подклад по низу.	7		0
			ИТОГО			0
9.	Пиджак женский/мужской	Убрать длину	1. Отпороть подклад по низу;	12		0
			2. Осноровить низ полочек и спинки;	12		0
			3. Заутюжить низ полочек спинки;	12		0
			4. Притачать подклад по низу.	12		0
			ИТОГО			0
10.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать вырез	1. Подпороть подклад по низу;	15		0
			2. Устранить растянутость горловины путем дублирования;	15		0
			3. Заутюжить горловину;	15		0
			4. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
11.	Пиджак женский/мужской	Втачать рукав	1. Распороть шов на подкладе рукава для прохода вовнутрь изделия;	7		0
			2. Распороть окат рукава от проймы;	7		0
			3. Осноровить;	7		0
			4. Вметать рукав;	7		0
			5. Проверить посадку;	7		0
			6. Втачать рукав;	7		0
			7. Соединить подклады;	7		0
			8. Закрывать вход на подкладе рукава;	7		0
			ИТОГО			0
12.	Пиджак женский/мужской	Пери посадка воротника	1. Распороть ворот от подклада;	15		0
			2. Распороть ворот от верха;	15		0
			3. Убратудь ширину и горловину;	15		0
			4. Осноровить	15		0
			5. Вметать;	15		0
			6. Проверить посадку;	15		0
			7. Стачать.	15		0
			ИТОГО			0
13.	Пиджак женский/мужской	Углубить пройму	1. Распороть подклад по пройме;	15		0
			2. Распороть верх по пройме;	15		0
			3. Осноровить пройму;	15		0
			4. Стачать;	15		0
			5. Расстрочить на 0.1 по подкладу.	15		0
			ИТОГО			0
14.	Жилет женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	10		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	10		0
			3. Осноровить половины спинки;	10		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	10		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	10		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	10		0
			ИТОГО			0
15.	Жилет женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	7		0
			2. Распороть боковые швы верха;	7		0
			3. Подпороть подклад по пройме;	7		0
			4. Подпороть подклад по низу;	7		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	7		0
			6. Стачать боковые швы верха;	7		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	7		0
			8. Притачать подклад по пройме;	7		0
			9. Притачать подклад по низу.	7		0
			ИТОГО			0
16.	Жилет женский/мужской	Убрать длину жилета по плечевому шву	1. Подпороть подклад по низу;	7		0
			2. Распороть плечевые швы подклада;	7		0
			3. Распороть плечевые швы верха;	7		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	7		0
			5. Стачать плечевые швы верха;	7		0
			6. Разутюжить плечевые швы верха;	7		0
			7. Стачать плечевые швы подклада;	7		0
			8. Притачать подклад по низу.	7		0
			ИТОГО			0

17.	Жилет женский/мужской	Ушить нагрудные вытачки по полочкам	1.Распороть рельефные швы подклада; 2.Распороть рельефные швы верха; 3.Осноровить рельефные швы; 4. Стачать рельефные швы.	7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0
18.	Жилет женский/мужской	Убрать по спинке ростовку (горловина)	1.Распороть подклад от верха; 2.Осноровить подклад и верх; 3. Стачать верх вместе с подкладом.	15 15 15 ИТОГО	0 0 0 0
19.	Жилет женский/мужской	Углубить пройму	1.Распороть подклад по пройме; 2.Распороть верх по пройме; 3.Осноровить пройму; 4. Стачать пройму.	7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0
20.	Брюки женские/мужские	Перекрой посадки	1. Отпороть кокетку; 2. Распороть шов сидения; 3. Распороть шаговый шов; 4. Осноровить половинки брюк; 5. Стачать шаговый шов; 6. Стачать шов сидения; 7. Притачать кокетку.	7 7 7 7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0 0 0 0
21.	Брюки женские/мужские	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки; 2. Осноровить кокетку; 3. Стачать боковой шов кокетки.	15 15 15 ИТОГО	0 0 0 0
22.	Брюки женские/мужские	Ушить по бедрам	1. Распороть боковой шов; 2. Выпороть молнию; 3. Осноровить бока брюк; 4. Стачать боковой шов; 5. Втачать молнию; 6. Разутюжить боковой шов.	7 7 7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0 0 0
23.	Брюки женские/мужские	Укоротить	1. Распороть низ брюк 2. Осноровить низ брюк; 3. Заутюжить низ брюк; 4. Подшить низ брюк.	7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0
24.	Брюки женские/мужские	Углубить шов сиденья	1.Распороть шов сиденья; 2.Осноровить шов сиденья; 3.Оверложить; 4. Стачать.	15 15 15 15 ИТОГО	0 0 0 0 0
25.	Брюки женские/мужские	Ушить шаговой шов по спинке	1.Распороть шаговой шов; 2.Распороть шов сиденья; 3.Осноровить спинку; 4.Оверложить; 5.Стачать спинку с полочкой; 6. Прострочить шов сиденья.	7 7 7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0 0 0
26.	Юбка	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки; 2. Осноровить кокетку; 3. Стачать боковой шов кокетки.	15 15 15 ИТОГО	0 0 0 0
27.	Юбка	Ушить по всей длине бокового шва	1. Отпороть кокетку; 2. Распороть боковые швы подклада; 3. Распороть боковые швы верха; 4. Осноровить бока юбки; 5. Стачать боковые швы верха; 6. Разутюжить боковые швы верха; 7. Стачать боковые швы подклада; 8. Притачать кокетку.	7 7 7 7 7 7 7 7 ИТОГО	0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.	Юбка	Укоротить	1. Распороть низ юбки; 2. Осноровить низ юбки; 3. Заутюжить низ юбки; 4. Подшить низ юбки.	15 15 15 15 ИТОГО	0 0 0 0 0
29.	Блузка/рубашка	Укоротить рукав	1. Отпороть манжет; 2. Отпороть отбачку планки рукава; 3. Осноровить низ рукава;	8 8 8	0 0 0

29.	Блузка/рубашка	Укоротить рукав	4. Обтачать планку рукава;	8		0
			5. Притачать манжет.	8		0
			ИТОГО			0
30.	Блузка/рубашка	Укоротить длину	1. Распороть низ блузки;	18		0
			2. Осноровить низ блузки;	18		0
			3. Подшить низ блузки.	18		0
			ИТОГО			0
31.	Блузка/рубашка	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы;	18		0
			2. Осноровить бока полочек и спинки;	18		0
			3. Стачать боковые швы.	18		0
			ИТОГО			0
32.	Блузка/рубашка	Убрать ширину плеча	1. Выпороть рукав;	18		0
			2. Осноровить пройму по плечевому срезу;	18		0
			3. Втачать рукав.	18		0
			ИТОГО			0
33.	Блузка/рубашка	Углубить нагрудные вытачки	1. Распороть боковой шов;	8		0
			2. Распороть вытачки;	8		0
			3. Распороть по низу;	8		0
			4. Переметать;	8		0
			5. Прострочить вытачки;	8		0
			6. Осноровить низ;	8		0
			7. Соединить боковые швы;	8		0
			8. Оверложить;	8		0
			9. Прострочить шов низа.	8		0
			ИТОГО			0
34.	Блузка/рубашка	Перекрой спинки из-за несоответствия роста	1. Распороть плечевой шов;	8		0
			2. Распороть горловину спинки;	8		0
			3. Распороть рукав от плечевого до бокового шва;	8		0
			4. Осноровить спинку;	8		0
			5. Прострочить плечевой шов;	8		0
			6. Прострочить боковой шов;	8		0
			7. Втачать рукав;	8		0
			8. Прострочить воротник по горловине;	8		0
			9. Пройму рукава оверложить.	8		0
			ИТОГО			0
35.	Блузка/рубашка	Ушить под проймой	1. Распороть боковой шов с переходом в рукав;	18		0
			2. Осноровить;	18		0
			3. Втачать;	18		0
			4. Оверложить.	18		0
			ИТОГО			0
36.	Плащ женский/мужской	Укоротить длину	1. Распороть низ по шву;	30		0
			2. Распороть подклад;	30		0
			3. Осноровить;	30		0
			4. Прострочить;	30		0
			5. Соединить;	30		0
			6. Дать отделочную строчку.	30		0
			ИТОГО			0
37.	Плащ женский/мужской	Пробить петли на капюшоне	1. Пробить петли на капюшоне.	15		0
			ИТОГО			0
38.	Плащ женский/мужской	Нашить пуговицы по горловине плаща	1. Нашить пуговицы по горловине плаща.	50		0
			ИТОГО			0
39.	Плащ женский/мужской	Перешить пуговицы на талии	1. Отпороть пуговицу;	50		0
			2. Нашить пуговицу.	50		0
			ИТОГО			0
40.	Джемпер	Укоротить длину	1. Распороть по плечевым швам;	20		0
			2. Осноровить плечевые швы;	20		0
			3. Стачать плечевые швы.	20		0
			ИТОГО			0
41.	Джемпер	Укоротить рукава	1. Отпороть рукав от проймы;	20		0
			2. Осноровить окат рукава;	20		0
			3. Ушить пройму по боковому шву;	20		0
			4. Втачать рукав в пройму.	20		0
			ИТОГО			0
42.	Пиджак женский/мужской	Полный перекрой пиджака на один и более размеров	1. Распороть полностью подклад;	10		0
			2. Распороть полностью верх;	10		0
			3. Осноровить полностью;	10		0

		сдвинут на один размер	4 Отшив полностью;	10		0
			ИТОГО			0
43.	Брюки женские/ мужские	Полный перекрой брюк на один и более размера	1.Распороть полностью подклад;	10		0
			2.Распороть полностью верх;	10		0
			3.Осноровить полностью;	10		0
			4. Отшив полностью.	10		0
			ИТОГО			0
44.	Плащ женский/мужской	Полный перекрой плаща с одного и более размера	1 Распороть полностью подклад;	10		0
			2 Распороть полностью верх;	10		0
			3 Осноровить полностью;	10		0
			4 Отшив полностью	10		0
			ИТОГО			0
45.	Галуны	Пришить к рукавам пиджака	1 Распороть нижний шов основы рукава	50		0
			2 Распороть локтевой шов основы рукава	50		0
			3 Отпороть пуговицы со шлицы рукава (6 шт)	50		0
			4 Распороть нижние швы подклада рукава	50		0
			5 Притачать шевроны по линии отметки с двух сторон	50		0
			6 Совместить и стачать швы локтевого среза рукава	50		0
			7 Совместить и стачать нижние швы основы пиджака	50		0
			8 Разутюжить локтевые швы основы пиджака	50		0
			9 Разутюжить нижние швы основы рукава	50		0
			10 Поставить закрепки по швам рукавов	50		0
			11 Приутюжить швы низа рукавов	50		0
			12 Застрочить нижние швы подклада рукавов	50		0
			13 Пришить пуговицы к шлице рукавов (6 шт)	50		0
			14 Окончательная утюжка пиджака	50		0
			ИТОГО			0
			ОБЩАЯ СУММА			0

Абрамова Д.А.