

Техническая спецификация на закуп годового объема ламп и светильников для эксплуатации офисов г. Алматы

. Лампа люминисцентная T8 G13 18Вт/865

- Мощность – 18 Вт
- Цветовая температура – 6500 К
- Тип цоколя – g13
- Цветность – 865 (дневной белый)

. Лампа люминисцентная T8 G13 36Вт/840

- Мощность – 18 Вт
- Цветовая температура – 4000 К
- Тип цоколя – g13
- Цветность – 840 (дневной белый)

. Стартер для люминисцентных ламп S10 4-65 Вт 220-240 В

- Тип – S10
- Мощность – 4-65 Вт
- Напряжение – 220 – 240 В

Светильник 100W E-27 IP54 white

- Светильники предназначены для освещения производственных и общественных помещений, а также для наружного освещения.
- Мощность – 100 Вт
- Тип цоколя – E27
- Цвет – белый
- Класс защиты – IP 54
- Материал плафона – термостойкое стекло
- Форма – круглая

Светильник LED32S/840 PSU W60L60 NOC 600*600 36W/4000K

- Светодиодный светильник встраиваемый в систему подвесного потолка
- Размеры – 600мм * 600мм
- Цветность – 840
- Мощность – 36 Вт
- Цветовая температура 4000 К
- Рассеиватель – матовый

Светильник НББ "Классик" 1x100 Вт, E27 d=25

- Настенно- потолочный накладной
- 1 цоколь E27
- Мощность 100Вт
- Диаметр стекла – 250 мм
- Рассеиватель – стеклянный матовый
- Цвет – только матовый белый, без посторонних вкраплений
- Тип крепления рассеивателя – зажим с трех сторон скобами

Светильник светодиодный Basic 070

- Корпус – цельнометаллический корпус из листовой стали окрашенной белой порошковой краской
- Встраиваемый в систему подвесного потолка
- Мощность 35W
- Световой поток 4000Lm
- Световой поток светильника указан без учета потерь на рассеивателе.
- Цветовая температура 5000K
- Размер изделия 595x595x50mm
- Входное напряжение AC198-242V
- Индекс цветопередачи Ra >80
- Коэффициент мощности $\geq 0,97$

- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Кп светового потока $\leq 2\%$
- Тип климатического исполнения УХЛ4
- Температурный режим от +1° до +40°C
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Рассеиватель – призма стандарт со светопропускаемостью 90 %

**Блок питания с параллельным подключением для светильников
«ВАРТОН»офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 6500К**

- Тип - EB1-176-264/30-040 V1.0 , либо аналогичный, гарантированно подходящий для использования в указанных светильниках
- Высота, см:24
- Ширина, мм:28.5
- Степень защиты (IP):IP20
- Выход. мощность, Вт:40
- Длина, мм:240
- Тип изделия/компонента:LED-драйвер (блок питания для светодиодов)
- Выход. напряжение, В:30
- Тип подключения светодиодных лент - параллельное

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать :

- техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, (марки/модели, страны производителя).
Дополнительные требования:
- Предоставить гарантийный срок по лотам №6, №8, №9 не менее 12 месяцев, по лотам №1,2,3,4,5,7 предоставить гарантийный срок не менее чем срок, предоставляемый заводом изготовителем.

Инженер Федорцов И. 

Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л. 