

**Техническая спецификация
На приобретение светодиодных прожекторов**

Прожектор светодиодный 20W

Характеристики :

- Корпус металл, цвет черный;
- Поворотный кронштейн;
- Крепление на стены, потолок, пол, с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°;

Параметры и количество:

- Длина не менее 210 мм и не более 220 мм
- Ширина не менее 50мм и не более 60мм
- Высота не менее 220мм и не более 240мм
- Мощность лампы 20Вт
- Источник света: Светодиод
- Номинальное напряжение с 165В
- Цветовая температура не менее (3300К - 5300К)
- Светораспределение – симметричное
- Питание: от сети 220В
- световой поток не менее 3000ЛМ
- степень защиты не ниже IP65

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 1) **наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)**

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификат соответствия на момент поставки товара
- Предоставлять гарантию сроком не менее 12 месяцев

Прожектор светодиодный 30W

Характеристики :

- Корпус металл, цвет черный;
- Поворотный кронштейн;
- Крепление на стены, потолок, пол, с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°;

Параметры и количество:

- Длина не менее 210 мм и не более 220 мм
- Ширина не менее 50мм и не более 60мм
- Высота не менее 220мм и не более 240мм
- Мощность лампы 30Вт
- Источник света: Светодиод

- Номинальное напряжение с 165В
- Цветовая температура не менее (3300К - 5300К)
- Светораспределение – симметричное
- Питание: от сети 220В
- световой поток не менее 3000ЛМ
- степень защиты не ниже IP65

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 2) **наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)**

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификат соответствия на момент поставки товара
- Предоставлять гарантию сроком не менее 12 месяцев

Прожектор светодиодный 50W

Характеристики :

- Корпус металл, цвет черный;
- Поворотный кронштейн;
- Крепление на стены, потолок, пол, с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°;

Параметры и количество:

- Длина не менее 210 мм и не более 220 мм
- Ширина не менее 50мм и не более 60мм
- Высота не менее 220мм и не более 240мм
- Мощность лампы 50Вт
- Источник света: Светодиод
- Номинальное напряжение с 165В
- Цветовая температура не менее (3300К - 5300К)
- Светораспределение – симметричное
- Питание: от сети 220В
- световой поток не менее 3000ЛМ
- степень защиты не ниже IP65

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать следующее:

- 3) **наименование, точные тех. характеристики (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)**

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификат соответствия на момент поставки товара
- Предоставлять гарантию сроком не менее 12 месяцев



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the Corporation.

2.