

1. Проектор

Категория	Для офиса и мобильных презентаций
Варианты проекции	Крепление к потолку, обратная, фронтальная
Используемая технология	LCD:3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюймы	Не менее 0.55
Оригинальное разрешение	SVGA (не менее 800x600)
Поддерживаемые разрешения	480i (720x480) 480p (720x480) 576i (720x576) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) VGA (640x480) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA2 (1280x768) WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768)
Основной формат изображения	4:3
Поддержка форматов изображения	16:9 16:10
Фокусировка	ручная
Минимальное фокусное расстояние, мм	Не менее 16.7
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая)	1-1.35
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м	Не менее 0.58
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м	Не менее 8.89
Мощность лампы (Вт UHE)	210
Ресурс лампы (стандартный режим), часы	Не менее 6 000
Ресурс лампы (эко режим), часы	Не менее 10 000
Яркость (обычный режим), лм	Не менее 3200
Яркость (экономичный режим), лм	Не менее 1985
Цветовая яркость, лм	Не менее 3200

Контрастность	Не менее 15000
Цветовоспроизведение, миллионов цветов	Не менее 1.07 миллиардов
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ)	Автонастройка сигнала Баланс белого (RGB Offset/Gain) Видеодиапазон HDMI Входной сигнал Деинтерлейсинг Контрастность Настройка автоматической диафрагмы Насыщенность Невидимая область Положение Резкость Синхронизация Соотношение сторон Тон Трапецеидальное искажение Трекинг Цветовая температура Цветовой режим Цифровое увеличение Шумоподавление Яркость
Входы	Не менее 1 VGA (Mini D-Sub 15-pin) Не менее 1 Композитный видеовход (RCA) Не менее 1 HDMI Не менее 1 Аудиовход (RCA White/Red)
Интерфейсы	Не менее 1 USB (тип А) Не менее 1 USB (тип В)
Поддерживаемые видеостандарты	PAL, NTSC, SECAM, HDTV
Габариты Г x Ш x В (стандартно), мм	Не менее 230 x 300 x 80; не более 240 x 310 x 90
Вес	Не более 2,5 кг
Обязательная комплектация	Проектор; Кабель питания; Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом, D-Sub (n/n); Кабель USB тип А/USB тип В 3м; Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АА; потолочное крепление для проектора; Мягкая сумка для переноски; CD-диск с программным обеспечением и с документацией; Инструкции безопасности; Руководство пользователя
Гарантия	Не менее 12 мес

Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками, с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения

АрСур

7

17.01.18