

Техническая спецификация на шланг низкого давления

Ценовое предложение по всем лотам должно содержать:

- 1) Обязательное предоставление технической спецификации.
- 2) Наименование и характеристики поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения)
- 3) Обязательное предоставление гарантии на поставляемый товар не менее 12 месяцев.

Лот №1 Шланг низкого давления, диаметр 5 мм.

Параметры:

Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина

Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки

Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина

Цвет: Черный

Минимальная Температура: -40 °C

Максимальная Температура: + 100 °C

Изменение длины: от + 2 % до - 4 %

Рабочие среды: Минеральное масло

Гликоль

Вода (от 0 °C до + 70 °C)

Эмульсии воды и масла

Лот №2 Шланг низкого давления, диаметр 6 мм.

Параметры:

Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина

Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки

Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина

Цвет: Черный

Минимальная Температура: -40 °C

Максимальная Температура: + 100 °C

Изменение длины: от + 2 % до - 4 %

Рабочие среды: Минеральное масло

Гликоль

Вода (от 0 °C до + 70 °C)

Эмульсии воды и масла

Лот №3 Шланг низкого давления, диаметр 12 мм.

Параметры:

Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина

Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки

Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина

Цвет: Черный

Минимальная Температура: -40 °C

Максимальная Температура: + 100 °C

Изменение длины: от + 2 % до - 4 %

Рабочие среды: Минеральное масло

Гликоль

Вода (от 0 °C до + 70 °C)

Эмульсии воды и масла

Лот №4 Шланг низкого давления, диаметр 14 мм.

Параметры:

Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина

Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки

Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина

Цвет: Черный

Минимальная Температура: -40 °C

Максимальная Температура: + 100 °C

Изменение длины: от + 2 % до - 4 %

Рабочие среды: Минеральное масло

Гликоль

Вода (от 0 °C до + 70 °C)

Эмульсии воды и масла

Лот №5 Шланг низкого давления, диаметр 16 мм.

Параметры:

Внутренний слой: малостойкая синтетическая резина

Вставка: одна прослойка в виде текстильной оплетки

Наружный слой: масло- и атмосферостойкая синтетическая резина

Цвет: Черный

Минимальная Температура: -40 °C

Максимальная Температура: + 100 °C

Изменение длины: от + 2 % до - 4 %

Рабочие среды: Минеральное масло

Гликоль

Вода (от 0 °C до + 70 °C)

Эмульсии воды и масла

Супервайзер

Рыжов А

air astana

Andrey Oliya
Director of Maintenance