

Липкая ПВХ пленка (красная, черная, белая)

Описание

Специальная эластичная ПВХ пленка с клейкой поверхностью.
Предназначена для плоттерной резки и внешнего применения..

Области применения

Для использования на металлических поверхностях транспорта при высоких механических и температурных нагрузках.

Материал

ПВХ-пленка. Цветовой код - **RAL 9003** или **RAL 9016**. Белая. Глянцевая.

ПВХ-пленка. Цветовой код – **RAL 3020** . Красная. Глянцевая.

ПВХ-пленка. Цветовой код - **RAL 9005**. Черная. Глянцевая.

Клей

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка

Специальная силиконизированная бумага, не менее 137 г/кв.м ± 1 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

Срок службы

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

Толщина пленки

Не менее 0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

Температура применения

от -20°C до +65°C.

Температура приклеивания

не ниже +8°C.

Стандартные размеры

Ширина рулона не менее — 1.00 м ± 1 см, длина не менее — 50 м ± 1 см

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием точных технических характеристик, марки, модели и страны производителя.

Обязательное предоставление образца по адресу г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница «Экипаж», 2 этаж, 7 каб.

Образцы необходимо предоставить до 12-00 ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках.

Образцы принимаются по акту приема передачи (иного родные потенциальные поставщики должны приложить в конверте/посылке подписанный Акт приема - передачи).

 Скромный