

Техническая спецификация на закуп бочкового насоса

Ручной насос для перекачки технических жидкостей из 205-литровой бочки



Характеристики:

- Высококачественный прочный металлический ручной насос с большим диаметром цилиндра и поршня для применения в сложных рабочих условиях.
- Для работы с трансмиссионными маслами, моторными маслами и прочими химически неагрессивными маслянистыми жидкостями большой вязкости.
- Подходит для бочек объемом от 50 до 205 литров и расстоянием от горловины до дна 85 см.
- Возможность дозирования масел за счёт постоянной подачи насоса за один рабочий ход рычага.
- производительность: не менее 300 мл, не более 400 мл за качок;
- Подача л/мин: не менее 20, не более 25;
- Напор. м. в. ст: не менее 20, не более 21;
- Вход, мм: не менее 40, не более 41;
- выход, мм: не менее 19, не более 22;
- Размеры, мм в упаковке, Д*Ш*Т: не менее 470*140*65, не более 480*180*100
- Масса: не менее 2 кг, не более 2 кг 500 г
- Гарантия не менее шести календарных месяцев.

Комплект поставки должно входить:

- Сам насос;
- Телескопический заборный патрубок- не менее 1 шт;
- Металлический раздаточный патрубок- не менее 1 шт;
- Комбинированный адаптер для крепления к горловине бочек с резьбой не менее 1½" и не более 2" – не менее 1 шт

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, а также с указанием марки/модели, наименование производителя и страны происхождения.

Супервайзер инструментального склада

Советов Е.К.