

Техническая спецификация.

1. Наименование: Токарный резец подрезной отогнутый правый ВК8 25х16х140мм

Резец подрезной отогнутый изготовление по ГОСТ 18880-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 25х16х140мм.

2. Наименование: Токарный резец проходной отогнутый правый ВК8 25х16х140мм

Резец проходной отогнутый изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 25х16х140мм.

3. Наименование: Токарный резец отрезной ВК8 25х16х140мм

Резец токарный отрезной изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 25х16х140мм.

4. Наименование: Токарный резец резьбовой внутренний ВК8 16х16х170мм

Резец резьбовой внутренний изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 16х16х170мм

5. Наименование: Токарный резец отрезной ВК8 16х10х100мм

Резец токарный отрезной изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 16х10х100мм

6. Наименование: Токарный резец резьбовой ВК8 25х16х140мм

Резец токарный резьбовой изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 25х16х140мм

7. Наименование: Токарный резец расточной для глухих отверстий ВК8 20х20х170мм

Резец токарный расточной для глухих отверстий изготовление по ГОСТ 18877-73. Резец с напайными пластинами из твердого сплава ВК8. Размер державки 20х20х170мм

Токарные резцы устанавливаются на токарный станок. Токарные резцы применяются для обработки цилиндрических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы и т. д.

Дополнительные требования:

При поставке товара наличие паспорта или сертификата соответствия

обязательно.

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием марки, производителя и страны происхождения товара.

Старший инженер по ремонту ВС



Долгополов И.Н.

Менеджер цеха по ремонту компонентов



Ступник В.Д.