

Техническая спецификация  
огнетушитель в автомобильный транспорт.

Порошковый огнетушитель ОП-2 (заряженный) согласно ГОСТ 51057-2001

Технические характеристики огнетушителя.

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Вместимость корпуса, л                   | 2,5              |
| Масса заряда, кг/л                       | 2 +/- 0,1        |
| Рабочее давление, Мпа                    | 1,4 +/- 0,2      |
| Продолжительность подачи ОТВ, сек        | 6                |
| Длина струи, м                           | 2                |
| Огнетушащая способность по классу А      | 0,7А             |
| Огнетушащая способность по классу В      | 21В              |
| Масса, кг                                | 3,0              |
| Габаритные размеры (диаметр, высота), мм | не более 115×440 |
| Температура эксплуатации, °С             | -40 до +50       |
| Срок службы                              | 5 лет            |

**Кронштейн (подставка) настенный для огнетушителя ОП-2**

Крепление баллона с диаметром не более 115 мм


Возможность установки в автомобиль

Материал: металл

Наличие застёжек для крепления огнетушителя

Обязательное предоставления технической спецификации с точными характеристиками предлагаемого товара, а также с указанием марки/модели, наименование производителя и страны происхождения.

Механик по обслуживанию транспорта  Ляшенко Д.

Старший менеджер по транспорту,  
административным вопросам, ОТ, ТБ и ОС  Сабиева Л.