

Техническая спецификация Стандартизатор ручной клади с весами

Размеры / высота / материал изготовления	<p>См.схему (все измерения в мм – погрешность в размерах в схеме +/-2мм) Высота конструкции: 1750мм Внутренние размеры корзины для багажа: 560x450x250 мм (погрешность внутренних размеров +/-2мм) Материал изготовления: нержавеющая сталь, труба. Труба круглая: диаметр 22 мм, толщина 1.5мм. Труба прямоугольная: размеры сечения 13мм*25мм, толщина 1мм. Труба квадратная: размеры сечения 19мм*19мм, толщина 1.5мм. Листовая нержавеющая сталь (зеркало) толщина 1.5мм. Листовая нержавеющая (шлифованная) толщина 1.5мм Наличие ребер жесткости для крепления изображений.</p> <p>Механизм взвешивания: -Весы механические с максимальным взвешиваемым весом не менее - 20 килограмм. -Нагрузка верхняя. -Аккуратность не менее 40 гр. - не более 50 гр. -Наличие делений до 20 кг. -Корпус металлический (железный корпус) -Должна быть возможность калибровки весов – регулятор калибровки веса либо кнопка - калибровки. -Высота не более 40 см. -Возможность монтажа/демонтажа к/со стандартизатору (-а) (уголки крепления металлические)</p>
Дополнения	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (два) ролика для перевозки в наклонном состоянии по левой части конструкции у основания (два бесповоротных ролика для твердой поверхности, диаметром от 40- до 60 мм); 4 (четыре) опоры для стойкости конструкции (Материал стеклонаполненный полиамид). 2. Ручка из трубы (труба круглая: диаметр 22 мм, толщина 1.5мм.) для удобства перевозки конструкции. 3. Обязательная услуга крепления изображений из алюкобонда и пластика.

Обязательное предоставление образцов:

- 1) Труба круглая: диаметр 22 мм, толщина 1.5мм.
- 2) Труба прямоугольная: размеры сечения 13мм*25мм, толщина 1мм.
- 3) Труба квадратная: размеры сечения 19мм*19мм, толщина 1.5мм.
- 4) Листовая нержавеющая сталь (зеркало) толщина 1.5мм.
- 5) Листовая нержавеющая (шлифованная) толщина 1.5мм
- 6) Весы механические с максимальным взвешиваемым весом 20 килограмм.
- 7) опора для стойкости конструкции (Материал стеклонаполненный полиамид)
- 8) ролик для перевозки в наклонном состоянии по левой части конструкции у основания (бесповоротный ролик для твердой поверхности, диаметром от 40 до 60 мм)

9) Уголки крепления металлические

Предоставить необходимо до 12:00 часов по времени Астаны, следующего рабочего после окончательного срока представления заявок по адресу ул. 2-я Огарева 55А, здание гостиницы «Экипаж», АО «Эйр Астана», Центр 4 (район аэропорта), Департамент по закупкам. Образцы должны быть маркированы с указанием наименования поставщика.

Образцы принимаются по акту приема передачи.

Образцы возврату и оплате не подлежат.

 Шахматов РМ
DCS Database Supervisor

№ 525
