

Техническая спецификация для закупа лестниц – стремянок (4 ступенчатая)

- Высокая эргономичная дуга безопасности со встроенным крюком для ведра и лотком для инвентаря, включая отделение для инструмента;
- Выдержка рабочей нагрузки не менее 200 кг;
- Наличие антискользящих опорных наконечников из прочного пластика, обеспечивающих устойчивое положение конструкции;
- Большие, нескользящие и щадящие пол наконечники опор;
- Стремянка должна состоять из 4 ступенек;
- Высота стремянки не менее 1 метр 20 сантиметров и не более 1 метр 30 см;
- Вес изделия не менее 5,1 кг, не более 7 кг;
- Ширина используемого материала – не менее 0,48 м не более 0,49м
- Глубина используемого материала – не менее 0,14 м не более 0,15м
- Длина используемого материала – не менее 1,85 м не более 1,86м
- Наличие пластикового-лотка органайзера с бортиком по периметру и отверстием для кисти/валика;
- Профилированные ступени шириной не менее 80 мм, не более 85 мм обеспечивают удобство и безопасность подъема и спуска рифленая поверхность ступенек;

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик.

Менеджер центра по обслуживанию персонала



Молдабекова А.

Супервайзер
по архиву и делопроизводству



Арипова Н.