



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 207244
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 571504

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3597 Т
Наименование и краткая характеристика	Коммутатор сетевой, управляемый, асимметричный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Коммутатор уровня распределения, Бөлу деңгейіндегі коммутатор
Количество	2
Цена за единицу	2 250 000
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	4 500 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 35 календерных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на закуп оборудования

Коммутатор серверной фермы уровня агрегации, 48 портов (24 активных)

Наименование, описание и вид оборудования

№Оборудование и программное обеспечение.

1Коммутатор серверной фермы уровня агрегации, 48 портов (24 активных).

Спецификация и поддерживаемый функционал учтройства

№Основные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1 RAM не менее 4 GB

2 Flash memory не менее 4 GB

3 Интерфейсы LAN 48 портов SFP+ 1/10G

4 Консольный интерфейс 1 порт RJ-45, 1 порт USB, 2 порта 10/100/1000 Ethernet RJ 45

5 Поддерживаемые протоколы VLAN, IEEE 802.1Q LACP, UDLD, MSTP, RSTP, AAA, ACLs, storm control, CoPP, CDP, SNMP, syslog, and IEEE 1588 PTP, SPAN, ERSPAN, Inter-VLAN Routing (IVR), static routes, RIPv2, OSPFv2, EIGRP, HSRP, VRRP, PIM-SM, Source-Specific Multicast (SSM), and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

6 Коммутационная способность Не менее 480-Gbps

7 Максимальное количество активных VLAN Не менее 4096

8 Пропускная способность L3 Packets Не менее 360 Миллионов пакетов в секунду

9 Задержка на переключение Не более 250 наносекунд

10 Рабочая температура 0 оС ... 40 оС

11 Вес От 7.8 Kg до 8.0 Kg

12 Габаритные размеры Не более 4.36 x 43.9 x 46.7cm

13 Блок питания Два блока питания «Hot SWAP» Входной ток 100–240V AC, направление вентиляции – в сторону тыльной части.

14 Система охлаждения 4 индивидуальных вентилятора «Hot SWAP», направление вентиляции – в сторону тыльной части.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик товара, а также с указанием марки/модели, наименование производителя и страны происхождения товара.