



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 341081 , Перчатки для пескоструйной машины  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2524-2 Т, 1149554) Перчатки

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"  
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2524-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Перчатки для пескоструйной машины
Количество	2.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перчатки резиновые предназначены для защиты рук при работе в пескоструйной камере САВ-135S.

Перчатки должны выдерживать сложные условия эксплуатации внутри абразивоструйных кабин. Перчатки комфортны для оператора, износостойки и функциональны в эксплуатации.

Гладкая поверхность левая / правая.

Специальные длинные безшовные перчатки изготовлены из натурального каучука. Должны предотвращать удары статическим электричеством, гибкие и удобные в эксплуатации. Перчатки должны иметь гладкую поверхность и текстильную подкладку для комфорта оператора. Должен подходить ко всем кабинам Contracor серии САВ с диаметром фланца 200 мм. Перчатки прикрепляются в специальные отверстия пескоструйной машины.

Подкладка: хлопок.

Длина: 800 мм.

Производитель: Contracor, Модель: RGS-800.

Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Поставка по Заявке заказчика в течение 10 рабочих дней.

Обязательное предоставление Сертификата качества при поставке Товара на склад Заказчика.

Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований и с указанием марки, наименования производителя и страны происхождения.

Подписал  
Дата подписания

Ермекова Ардак Куатовна  
09.10.2019

